



Bau der Anlage und verfügbare Farben



Das Produkt ist auch in der Anthrazit-Ausführung verfügbar.

Die Möglichkeit, den RO System zu installieren

Der nächste Vertreter

DW Wasserautomaten

Die Wasserautomaten der Serie DW haben die Möglichkeit, den Filtersystem auf Basis der Umkehrosmose einzusetzen. Sie liefern Heißwasser, Warmwasser und gekühltes Wasser. Sie eignen sich sehr gut fürs Büro und fürs Zuhause. Es ist nicht erforderlich, zusätzliche Behälter anzuschließen. Sie werden nur an die Wasserleitung und die Steckdose angeschlossen.

Tasten des Geräts
(Warmwasser,
lauwarmes Wasser,
Kaltwasser)

Wasserstands-
anzeiger

Polypropylen-
Vorfilter

Kohlenblock

Kohlen-
kartusche

Osmose-
Membrane



Der im Wasserautomaten eingesetzte System der Umkehrosmose entfernt die Wasserverunreinigungen und entfernt den schlechten Wassergeschmack und -geruch. Nachdem das Wasser gereinigt worden ist, unterliegt es dem Prozess der Mineralisierung mit der Lagerstätte vom sorgfältig ausgewählten Dolomit. Sämtliche Verunreinigungen, die nach dem Prozess der Filtration bestehen bleiben, werden in die Abwasserleitung abgeführt.

Technische Daten des Produkts

DW Wasserautomaten

Kühlungssystem	ohne Freon
Max. Arbeits-TDS	2000 ppm
Max. Chlorkonzentration	2.0 ppm
Mineraliengehalt	121 mg / 1l Wasser
pH des Eingangswassers	2 - 11l
Abwurf TDS	90 - 95%
Effizienz	nach 300l / 24h
Kaltwassertemperatur	4-12°C
Heißwassertemperatur	85 - 100°C
Kaltwasserbehälter	4l
Warmwasserbehälter	2l
Behälter für lauwarmes Wasser	8l
Leistungsaufnahme	700W (Heiß) / 100W (Kalt)
Spannung/ Frequenz	ca. 230 V / 50 Hz
Gewicht	19 kg (Netto)



Achtung! Die Anlage ist direkt an der Versorgungsquelle zu installieren. Der Wasserautomat arbeitet mit dem Wasserdruck von 2.2-6 Bar und mit der Temperatur des Eingangswasser von 2-45°C.

Arbeitsplattenausführung

Der Wasserautomat in der Ausführung SWM wird auf der Platte montiert und an den vorinstallierten System der Umkehrosmose angeschlossen. Er eignet sich hervorragend für kleine Räume.



Abmessungen des Produkts



Achtung! Der Wasserautomat ist im Abstand von min. 10 cm von der Wand zu installieren.

Attest



Das Produkt besitzt die Zulassung des Nationalen Instituts für Hygiene.
HK/W/0219/03/2013