

VIESSMANN


Wasseraufbereitungs-
anlagen für Wohnungen
und Einfamilienhäuser



Das Produkt für die anspruchsvollsten
Kunden



Der höchste Betriebskomfort



Antibakterieller Schutz

Aquahome 30-N

Die Anlage ist reich an einzigartigen Funktionen des Steuerungspanels und an Annehmlichkeiten, die den Betriebskomfort der Anlage erhöhen und den Salzverbrauch zur Regeneration der Lagerstätte reduzieren.

Helles Display und Beleuchtung des Salztanks erleichtern die Bedienung der Anlage, z.B. das Nachfüllen vom Salz in sogar dunklen Räumen wie Keller, wo die Anlage am häufigsten installiert wird.

Das einzigartige System zur Desinfektion der Lagerstätte wird automatisch bei jeder Regeneration eingeschaltet und entfernt Mikroorganismen, die auf der Lagerstätte erscheinen können, wenn das Wasser nicht entnommen wird.



Komfort



Ökonomie



Sicherheit



Ökologie



Qualität

Funktionen des Steuerungssystems:

- Programmierung des maximalen Zeitabstandes zwischen Regenerationen, falls das Wasser nicht entnommen wird
- Einstellung der Dauer der Spülung im Gegenstrom und bei Schnellspülung
- Modus der sparsamen Regeneration
- Modus der zusätzlichen Reinigung der Lagerstätte
- Möglichkeit der Einstellung des Uhrzeitformats 12-Stunden oder 24-Stunden
- Einstellung der automatischen Regeneration nachdem die Ionenaustauschfähigkeiten vom Harz zu 97% zu Ende gingen
- Warnung des niedrigen Salzstandes
- Beleuchtung des Salztanks innen
- Anzeige des Durchflusses vom aufbereiteten Wasser
- Anzeige der Zeit bis Abschluss der Regeneration

Technische Beschreibung des Produkts

Anwendung	Für große Haushalte	
Digitale Volumensteuerung	✓	
Abmessungen	Höhe [mm]	1086
	Breite [mm]	438
	Tiefe [mm]	524
Maximaler Durchfluss	m ³ / h	2,8
Volumen der Lagerstätte	dm ³	26
Maximales Ionenaustauschvolumen	m ³ x °dH	127
Maximale Wassereffizienz zwischen den Regenerationen (bei der Wasserhärte 18°dH)	liter	7000
Mittelgroßer Salzverbrauch pro Regeneration	kg	3,9
Mittelgroßer Wasserverbrauch pro Regeneration	liter	140
Arbeitsdruckbereich min./ max.	bar	1,4 - 8,0
Filtertypen, mit denen die Anlage zusammenarbeitet	Aquaplush Flush, Aquacarbon	
Anschlussdurchmesser	Zoll [“]	1

Montageschema

